

# Varmebestandige Bunnlister

Jan 2015

## BRUKSOMRÅDER

*Varmebestandig Bunnlister* benyttes i fuger i asfalt og betong dekker for å hindre varm fugemasse å renne tvers igjennom fugen. Benyttes som heftbryter i bunn av fugen.

## FORDELER

- Enkel og rask i bruk.
- Leveres i mange dimensjoner
- Tåler varm bitumenfugemasse
- Lukkede seller så den trekker ikke vann
- Vil ikke krympe, stivne eller fordampe
- Avgir ingen avgasser
- Påvirkes ikke av vibrasjoner.
- Fugemasse hefter ikke på den.

## KJEMISK BESTANDIG

*Varmebestandig Bunnlister* er bestandig mot: Bensin, Diesel og de fleste løsemidler.

## BESKRIVELSE

*Varmebestandig Bunnlister* er basert på en «cross linked» polyetylen. Den leveres ekstrudert som rund list i mange forskjellige diametere.

## MONTERINGSANVISNING

Den *Varmebestandig Bunnlisten* bør være ca. 5 mm større enn fugebredden. Listen legges over fugen og presses ned med et kosteskaft/pinne/hjul som er tilpasset slik at den er litt smalere en fugen.

## STANDARD DIMENSJONER

13 mm Ø i kartonger av 762 m  
15 mm Ø i kartonger av 472 m  
22 mm Ø i kartonger av 259 m  
32 mm Ø i kartonger av 122 m

## SIKKERHET OG HELSE

Det er ikke forbundet med helseskade å benytte *Varmebestandige Bunnlister*.

Det er ikke nødvendig med spesielle vernetiltak.

## LAGRING

Lagres tørt og . Lagringstiden på *Varmebestandige Bunnlister* er i prinsippet uendelig.

Alle data og anbefalinger i dette datablad er basert på tester og erfaringer. Da brukers arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de resultater brukerne oppnår ved bruk av produktene.